



bilser elit[®]



1980'den bugüne, binlerce referans...

CERRAHI ASPİRATÖR

MODEL : BA-3

ÜTS NO : 8698990231522

MODEL : BA-5

ÜTS NO : 8698990231324



CE

ISO 13485:2012



TSE 12426-HYY



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Aksesuarlar

- *Aspirasyon Hortumu
- *Bakteri Filtresi

**Bilser elit Marka Cerrahi Aspiratör Cihazları, İmalat ve Montaj Hatalarına Karşı 2 yıl Garantilidir.
Garanti Bitiminin Ardından 10 Yıl Süreyle Ücreti Mukabili Yedek Parça ve Servis Garantisine Sahiptir.**

Bilser elit Marka Cerrahi Aspiratörler,
cerrahi müdahaleler ile aspiratör gerektirecek tüm işlemlerde kullanılmak üzere
dizayn edilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cihazın atık toplama kavanozu BA-3 Model cihazlarda 3 lt, BA-5 Model cihazlarda 5 lt kapasiteye sahiptir. Kavanoz rahatlıkla görülebilecek şekilde kademeli olarak derecelendirilmiştir, derecelendirme için etiket veya boya kullanılmamıştır.
- Cihazın kavanozu cam malzemedен mamul olup otoklav ve etilen oksit ile sterilizasyona dayanıklıdır.
- Cihazın kavanoz kapaklarında taşmaları ve toplanan atıkların pompaya kaçmasını önleyen emniyet/şamandıra sistemi vardır.
- Cihaz üzerinde bakteri tutucu filtresi vardır. Şeffaf yuva içindeki filtre dışarıdan izlenebilmekte ve gerektiğinde kolaylıkla yenisi ile değiştirilebilmektedir.
- Cihazın kontrol panelinde; ışıklı AÇ-KAPA düğmesi, 0-760 mmHg skalalı vakum saati ve vakum ayar düğmesi vardır.
- Cihaz deniz seviyesinde 0-650 mmHg vakum gücüne sahiptir. Vakum gücü, vakum ayar düğmesi ile kolaylıkla kademesiz ayarlanabilmekte ve operasyon sırasında uygulanan vakum değeri, vakum saatiden izlenebilmektedir.
- Cihaz yağsız tip, uzun süre kullanımı sağlayacak dayanımda, 60 lt/dk hava emişi sağlayacak güçte motor-pompa ünitesine sahiptir.
- Cihaz imalatında kullanım gayesine uygun olacak şekilde birinci sınıf işçilik ve malzeme kullanılmıştır, ana gövde ve metal aksamlar korozyona karşı korunmuş ve elektrostatik toz fırın boya ile kaplanmıştır.
- Cihaz mobildir, kullanım kolaylığı açısından heryöne hareket etmesini ve kolayca taşınabilmesini sağlayan antistatik özellikte 4 adet tekerleği ve üst seviyesinde gövdeye monte edilmiş bir taşıma kulpu bulunmaktadır.
- Cihaz 220-230 V 50 Hz şehir şebeke cıreyanı ile çalışmakta ve şebeke gerilimindeki olası değişimleri $\pm\%10$ V kompanse edebilmektedir. Ayrıca ana devre emniyet sigortasına sahiptir.